

CALIBER	BULLET		WEIGHT		GAME								Primer	Powder	Charge	VELOCITY m/s				ENERGY Joules				TRAJECTORY cm / m (Muzzle - 4,5 cm)						GEE	PACKING		
	Code	Type	g	grs											Vihtavuori	g / grs	0	100	200	300	0	100	200	300	50	100	150	200	250	300	m	Box	Case
22 PPC USA	111G	RACEHEAD	3,4	52		■							■	SR	N130	1.60 / 24,7	1035	900	775	655	1821	1377	1021	730	-0,3	1,4	0	-4,6	-13,5	-27,2	191	20	500
222 Rem	105G	SPEEDHEAD	3,2	50	■	■							■	SR	N120	1.25 / 19,3	975	800	638	515	1540	1028	660	428	0,4	2,1	0	-8,0	-21,3	-42,0	175	20	1000
222 Rem	106G	GAMEHEAD	3,2	50									■	SR	N120	1.25 / 19,3	975	800	638	515	1540	1028	660	428	0,4	2,1	0	-8,0	-21,3	-42,0	175	20	1000
222 Rem	422G	ARROWHEAD	3,2	50			■						■	SR	N120	1.25 / 19,3	975	840	717	604	1540	1142	832	592	0,2	1,8	0	-5,9	-16,6	-32,9	186	20	1000
222 Rem	110G	GAMEHEAD	3,56	55			■						■	SR	N130	1.40 / 21,6	1000	842	700	573	1780	1261	871	585	0,1	1,7	0	-5,9	-17,2	-34,4	181	20	1000
222 Rem	111G	RACEHEAD	3,4	52									■	SR	N120	1.15 / 17,7	925	785	660	550	1455	1048	741	514	0,6	2,3	0	-7,0	-19,9	-39,4	172	20	1000
222 Rem RANGE	105G	SPEEDHEAD	3,2	50									■	SR	N120	1.25 / 19,3	975	800	638	515	1540	1028	660	428	0,4	2,1	0	-8,0	-21,3	-42,0	175	100	1000
222 Rem Mag	105G	SPEEDHEAD	3,2	50	■	■							■	SR	N120	1.38 / 21,3	985	805	646	522	1572	1051	677	441	0,3	2,0	0	-7,8	-20,8	-40,9	177	20	1000
222 Rem Mag	106G	GAMEHEAD	3,2	50									■	SR	N120	1.38 / 21,3	985	805	646	522	1572	1051	677	441	0,3	2,0	0	-7,8	-20,8	-40,9	177	20	1000
222 Rem Mag	110G	GAMEHEAD	3,56	55			■						■	SR	N130	1.57 / 24,2	1015	855	711	584	1834	1301	901	607	0	1,6	0	-5,7	-16,5	-33,1	184	20	1000
223 Rem	105G	SPEEDHEAD	3,2	50	■	■							■	SR	N120	1.40 / 21,6	985	805	646	522	1572	1051	677	441	0,3	2,0	0	-7,8	-20,8	-40,9	177	20	1000
223 Rem	106G	GAMEHEAD	3,2	50									■	SR	N120	1.40 / 21,6	985	805	646	522	1572	1051	677	441	0,3	2,0	0	-7,8	-20,8	-40,9	177	20	1000
223 Rem	422G	ARROWHEAD	3,2	50			■						■	SR	N120	1.40 / 21,6	985	849	725	612	1572	1167	851	607	0,1	1,8	0	-5,7	-16,2	-32,1	188	20	1000
223 Rem	110G	GAMEHEAD	3,56	55			■						■	SR	N130	1.57 / 24,2	1015	855	711	584	1834	1301	901	607	0	1,6	0	-5,7	-16,5	-33,1	184	20	1000
22-250 Rem	105G	SPEEDHEAD	3,2	50	■	■							■	LR	N140	2.30 / 35,5	1150	950	776	623	2142	1461	976	630	-0,6	1,1	0	-4,4	-12,8	-26,3	199	20	500
22-250 Rem	106G	GAMEHEAD	3,2	50									■	LR	N140	2.30 / 35,5	1150	950	776	623	2142	1461	976	630	-0,6	1,1	0	-4,4	-12,8	-26,3	199	20	500
22-250 Rem	422G	ARROWHEAD	3,2	50			■						■	LR	N140	2.30 / 35,5	1150	996	858	734	2142	1607	1194	872	-0,7	0,9	0	-3,7	-10,8	-21,8	215	20	500
22-250 Rem	110G	GAMEHEAD	3,56	55			■						■	LR	N140	2.32 / 35,8	1115	945	790	651	2213	1590	1111	755	-0,6	1,1	0	-4,4	-12,7	-25,8	199	20	500
6PPC USA	117E	RACEHEAD	4,5	70		■							■	SR	N133	1.65 / 25,4	945	825	715	610	2010	1532	1150	838	0,3	1,9	0	-6,0	-16,5	-32,9	178	20	500
243 Win	114E	SPEEDHEAD	5,8	90	■	■							■	LR	N140	2.25 / 34,7	870	781	700	625	2195	1770	1421	1131	0,8	2,5	0	-6,9	-18,8	-36,2	171	20	500
243 Win	112E	GAMEHEAD	5,8	90		■	■						■	LR	N160	2.95 / 45,5	955	861	775	695	2645	2148	1740	1398	0,2	1,8	0	-5,4	-14,8	-28,8	187	20	500
243 Win	113E	GAMEHEAD	6,5	100		■	■						■	LR	N160	2.80 / 43,0	905	821	741	664	2662	2192	1782	1434	0,3	2,0	0	-5,9	-16,4	-31,2	178	20	500
243 Win	121E	TWINHEAD	6,5	100			■						■	LR	N160	2,75 / 42,4	935	852	773	700	2840	2358	1944	1590	0,2	1,8	0	-5,5	-15,0	-29,2	185	20	500
25-06 Rem	125E	GAMEHEAD	7,6	117			■	■					■	LR	N160	2.95 / 45,5	910	829	753	681	3105	2579	2128	1740	0,4	1,9	0	-5,8	-16,0	-30,9	182	20	500
6.5x55 SE	119E	RACEHEAD	9,0	139			■						■	LR	N160	2,75 / 42,4	850	803	758	714	3251	2903	2587	2296	0,7	2,2	0	-6,2	-16,7	-31,7	175	20	500
6.5x55 SE	120E	GAMEHEAD	10,1	156			■	■					■	LR	N160	2,70 / 41,7	800	720	644	574	3232	2616	2096	1662	1,4	3,1	0	-8,4	-22,7	-43,6	159	20	500
270 Win	211B	HAMMERHEAD	10,1	156		■	■	■					■	LR	N160	3,37 / 52,0	840	745	660	581	3563	2805	2200	1705	1,2	2,8	0	-7,7	-21,1	-40,8	164	20	500
7x64	121B	GAMEHEAD	7,8	120			■						■	LR	N140	3,35 / 51,7	945	850	760	680	3483	2820	2255	1802	0,1	1,7	0	-5,5	-16,0	-30,7	185	20	500
7x64	407B	ARROWHEAD II	9,7	150			■	■	■				■	LR	N160	3,60 / 55,5	900	839	781	725	3930	3410	2960	2550	0,3	1,9	0	-5,7	-15,2	-29,1	183	20	500
7x64	216B	HAMMERHEAD	11,0	170			■	■	■				■	LR	N160	3,40 / 52,5	850	775	705	640	3974	3304	2735	2255	0,9	2,4	0	-7,2	-19,2	-36,5	170	20	500
7 x 65R	216B	HAMMERHEAD	11,0	170			■	■	■				■	LR	N160	3,30 / 50,9	800	728	662	599	3520	2917	2409	1976	1,4	3,1	0	-8,1	-21,8	-41,6	160	20	500
7 mm Rem Mag	407B	ARROWHEAD II	9,7	150			■	■	■				LRM	N165	4,05 / 62,5	925	863	804	747	4150	3610	3130	2700	0,2	1,7	0	-5,3	-14,3	-27,3	188	20	500	
7 mm Rem Mag	216B	HAMMERHEAD	11,0	170			■	■	■				LRM	N160	3,80 / 58,6	905	827	753	685	4505	3759	3121	2580	0,4	2,0	0	-5,9	-16,4	-31,4	180	20	500	
7.62 x 39	117A	SPEEDHEAD	8,0	123			■						■	LR	N125	1,70 / 26,2	715	632	555	487	2045	1598	1233	948	2,7	4,4	0	-11,4	-31,6	-60,4	142	250	250
7.62 x 39	134A	GAMEHEAD	8,0	123			■						■	LR	N125	1,70 / 26,2	715	632	555	487	2045	1598	1233	948	2,7	4,4	0	-11,4	-31,6	-60,4	142	20	500
308 Win	120A	SPEEDHEAD	8,0	123	■	■							■	LR	N140	3,00 / 46,3	900	800	709	626	3240	2561	2009	1569	0,6	2,4	0	-6,5	-18,6	-35,7	175	50	500
308 Win	129A	GAMEHEAD	8,0	123		■	■						■	LR	N140	3,10 / 47,8	925	825	733	648	3423	2722	2147	1681	0,4	2,0	0	-6,0	-16,9	-32,7	180	20	500
308 Win	235A	SUPER HAMMERHEAD	9,7	150			■	■					■	LR	N140	2,95 / 45,5	870	790	714	643	3671	3025	2474	2005	0,7	2,2	0	-6,6	-18,0	-34,6	173	20	500
308 Win	480A	POWERHEAD	10,7	165			■	■					■	LR	N140	2,75 / 42,4	825	763	704	648	3640	3117	2653	2246	1,0	2,6	0	-7,2	-19,3	-36,8	167	20	500
308 Win	236A	SUPER HAMMERHEAD	11,7	180			■	■					■	LR	N140	2,70 / 41,6	795	726	661	599	3700	3084	2554	2099	1,4	3,0	0	-8,1	-21,9	-41,8	160	20	500
308 Win	256A	HAMMERHEAD	11,7	180			■	■					■	LR	N140	2,70 / 41,6	795	689	592	504	3700	2782	2053	1488	1,7	3,4	0	-9,4	-25,9	-50,5	153	20	500
308 Win	408A	ARROWHEAD II	11,7	180			■	■	■				■	LR	N140	2,70 / 41,6	795	738	683	630	3700	3180	2730	2320	1,3	2,9	0	-7,8	-20,8	-39,5	162	20	500
308 Win	227A	HAMMERHEAD	13,0	200			■	■			■		■	LR	N140	2,65 / 40,8	745	667	595	526	3608	2890	2298	1796	2,2	3,9	0	-9,4	-26,2	-50,8	148	20	500
308 Win	120A	RANGE	8,0	123	■	■							■	LR	N140	3,00 / 46,3	900	800	709	626	3240	2561	2009	1569	0,6	2,4	0	-6,5	-18,6	-35,7	175	50	500
308 Win	146A	SUPER RANGE	6,6	102		■	■						■	LR	N135	3,00 / 46,3	950	816	694	583	2978	2195	1588	1122	0,3	2,0	0	-6,3	-17,8	-35,2	177	50	500
308 Win	141A	RACEHEAD	10,9	168			■						■	LR	N140	2,80 / 43,1	820	756															